Al-Ox 1919

Profilo • *Profile*	
Fissaggio • *Fixing*	**A parete o in mobili** • ***Walls or furnishing***
Potenza • *Power*	**25 W/m *** *** Valore indicativo da valutare a seconda dell'applicazione** **** General value to be defined according to the application***
Vantaggi • *Plus*	**Dissipazione e profondità** • ***Heatsink and depth***

Elenco delle parti • *Parts list*

cod. 035784
Estruso al-ox 1919 2m
2m al-ox profile 1919

cod. 035787
Estruso policarb. piatto trasp. 2m
2m flat clear polycarbonate profile

cod. 035788
Estruso policarb. piatto opale 2m
2m rounded frosted polycarbonate profile

cod. 035728
Tappo aperto 1919
1919 open cap

cod. 035729
Tappo chiuso 1919
1919 closed cap

cod. 035730
Serracavo M8x1
Cable clamp M8x1

cod. 035547
Dado M8x1
Nut M8x1

cod. 035731
Staffa di fissaggio
Fixing bracket

cod. 031406
Molla di fissaggio
Fixing spring

cod. 035545
Vite autof. 2,2x6,5mm
2,2x6,5mm screw

Al-Ox 3520

Profilo • *Profile*	
Fissaggio • *Fixing*	**Incasso a soffito o parete** • ***Ceiling or wall recessed***
Potenza • *Power*	**25 W/m *** *** Valore indicativo da valutare a seconda dell'applicazione** **** General value to be defined according to the application***
Vantaggi • *Plus*	**Dissipazione e profondità** • ***Heatsink and depth***

Elenco delle parti • *Parts list*

cod. 035785
Estruso al-ox 3520
2m al-ox profile 3520

cod. 035787
Estruso policarb. piatto trasp. 2m
2m flat clear polycarbonate profile

cod. 035788
Estruso policarb. piatto opale 2m
2m rounded frosted polycarbonate profile

cod. 035724
Tappo aperto 3520
3520 open cap

cod. 035725
Tappo chiuso 3520
3520 Closed cap

cod. 031406
Molla di Fissaggio
Fixing spring

cod. 035731
Staffa di fissaggio
Fixing bracket

cod. 035545
Vite autof.
2,2x6,5mm
2,2x6,5mm screw

Arditi S.p.A. • Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla (BG), ITALY • Tel: 0345-52111 • arditi@arditi.com • www.arditi.com

Documento soggetto a modifiche senza preavviso. Errori ed omissioni fanno eccezione. • *Subject to change without notice. Errors and omission excepted.*

Profili in alluminio per strisce LED
Aluminum profiles for LED strips

Profili in alluminio per strisce LED
Aluminum profiles for LED strips

- Ideali nelle progettazioni luminose, i profili Arditi possono essere utilizzati per illuminazione di interni, nell'arredamento (mobili da cucina, armadi, zone bagno), scale, espositori, stazioni di lavoro;

- Disponibili appositi accessori per un'installazione piu facile e veloce;

- Lunghezza standard di 2 metri; disponibili, su richiesta, lunghezze differenti;

- Adatti alla maggior parte delle strisce presenti sul mercato, max 12 mm di larghezza;

- Profili in lega di alluminio EN AW-6060 per una miglior performance dissipativa (conducibilità termica a 20 °C pari a 175 W/mK);

- Le coperture in policarbonato sono disponibili sia in versione trasparente che in versione opale, per evitare l'effetto puntinato tipico delle strisce LED.

- Ideals for luminous projects, Arditi profiles can be used for interior lighting, furnishing (kitchen cabinets, closets, bathrooms), stairs, expositors, working stations;

- Available special accessories for an easier and quicker installation;

- Standard length 2 meters; available, on demand, different lengths;

- Suitable for most of the LED strips on the market, max 12 mm width;

- Profiles are made with EN AW-6060 aluminum alloy for a better heat sinking performance (thermal conductivity equal to 175 W/mK at 20 °C);

- Polycarbonate covers are available both clear and frosted, in order to avoid the speckled effect typical of LED strips.

Al-Ox 1908 IP64 READY

Profilo • *Profile*	
Fissaggio • *Fixing*	**A soffitto o a parete** • ***Ceiling or wall***
Potenza • *Power*	**20 W/m *** *** Valore indicativo da valutare a seconda dell'applicazione** ** General value to be defined according to the application*
Vantaggi • *Plus*	**IP64 con guarnizione** • ***IP64 with gasket***

Elenco delle parti • *Parts list*

cod. 036404
Estruso al-ox 1908 2m
2m al-ox profile 1908



cod. 031200
Estruso policarb. convesso trasp. 2m
2m rounded clear polycarbonate profile

cod. 035462
Estruso policarb. convesso opale 2m
2m rounded frosted polycarbonate profile

cod. 035549
Tappo terminale 1908
1908 end cap

cod. 035548
Tappo filettato 1908
1908 threaded cap

cod. 035547
Dado M8x1
Nut M8x1

cod. 031406
Molla di fissaggio
Fixing spring

cod. 035545
Vite autof. 2,2x6,5mm
2,2x6,5mm screw

On demand
Guarnizione IP64 4m
4m IP64 gasket

Al-Ox 1910

Profilo • *Profile*	
Fissaggio • *Fixing*	**A parete o in mobili** • ***Walls or furnishing***
Potenza • *Power*	**20 W/m *** *** Valore indicativo da valutare a seconda dell'applicazione** ** General value to be defined according to the application*
Vantaggi • *Plus*	**Profilo molto basso** • ***Very low profile***

Elenco delle parti • *Parts list*

cod. 035783
Estruso al-ox 1910 2m
2m al-ox profile 1910

cod. 035787
Estruso policarb. piatto trasp. 2m
2m flat clear polycarbonate profile

cod. 035788
Estruso policarb. piatto opale 2m
2m rounded frosted polycarbonate profile

cod. 035726
Tappo aperto 1910
1910 open cap

cod. 035727
Tappo chiuso1910
1910 closed cap

cod. 031406
Molla di fissaggio
Fixing spring

cod. 035545
Vite autof. 2,2x6,5mm
2,2x6,5mm screw

Al-Ox 2510

Profilo • *Profile*	
Fissaggio • *Fixing*	**Incasso a soffito o parete** • ***Ceiling or wall recessed***
Potenza • *Power*	**20 W/m *** *** Valore indicativo da valutare a seconda dell'applicazione** ** General value to be defined according to the application*
Vantaggi • *Plus*	**Profilo basso coprente** • ***Overlaying low profile***

Elenco delle parti • *Parts list*



cod. 035782
Estruso al-ox 2510 2m
2m al-ox profile 2510

cod. 035787
Estruso policarb. piatto trasp. 2m
2m flat clear polycarbonate profile

cod. 035788
Estruso policarb. piatto opale 2m
2m rounded frosted polycarbonate profile

cod. 035722
Tappo aperto 2510
2510 open cap

cod. 035723
Tappo chiuso 3520
3520 closed cap

cod. 031406
Molla di fissaggio
Fixing spring

cod. 035545
Vite autof. 2,2x6,5mm
2,2x6,5mm screw